



Действительно с 25 июля 2005

3989S

RETARDER

Описание

Смесь растворителей с низкой скоростью испарения.
Композиция на основе специального углеводородного растворителя.

Продукты

3989S Замедлитель

Свойства

- Смесь растворителей, созданная для работы с 1К/2К материалами. Позволяет получать пленку, лучше поглощающую перепыл, и добиться лучшего розлива краски при высоких температурах.

Рекомендации по применению

- Подготовить продукт согласно технической документации на выбранную систему.
- Использовать до 5 % 3989S в готовой к применению краске. Для этого необходимо заменить часть обычного растворителя на 3989S.



Действительно с 25 июля 2005

3989S

RETARDER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	VOC (г/л)	Плотность (кг/л)
3989S	1	2	935	0,935

Примечания

- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.