



Действительно с 1 марта 2005

ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR UNIVERSAL 2K PLASTIC PRIMERS 901R / 907R

Описание

Система ValueShade® фирмы DuPont предназначена для решения проблем укрывистости при окраске эмалями на основе современных прозрачных пигментов.

Каждой эмали соответствует подложка определенного тона (белая, светло-серая и т.д. до черной). Точно подобранная подложка подчеркивает цвет прозрачной эмали так, что полная укрывистость достигается после нанесения 2 обычных слоев эмали.

ValueShade® предлагает простое и эффективное решение при работе с самыми трудными цветами.

Продукты

901R / 907R
915R


Универсальный 2К грунты для пластиков
Активатор

Свойства

- Система ValueShade® всегда используется при работе с прозрачными цветами, предотвращая чрезмерное наращивание пленки.
- Комплект ValueShade® представлен 7 цветами в соответствии с 7 тонами перехода от белого к черному (грязно-белый, светло-серый, серый и темно-серый).

Система подложек

- Любой тон можно получить смешением 2К универсальных грунтов для пластиков или созданием серой краски в той или иной системе.

Наименование ValueShade®						
VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
						
L9601	L9602	L9603	L9604	L9605	L9606	L9607
Номер подложки						

- Ознакомьтесь с рекомендациями по применению 2К универсальных грунтов для пластиков (см. соответствующую техническую информацию).



Действительно с 1 марта 2005

ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR UNIVERSAL 2K PLASTIC PRIMERS 901R / 907R

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

СПОСОБ I		ГРУНТ
	Цветовая документация	Идентифицировать цвет и номер VS.
	Смешивание	VS1: 901R 100 VS2: 901R/907R 15/1 VS3: 901R/907R 6/1 VS4: 901R/907R 2/1 VS5: 901R/907R 1/1 VS6: 901R/907R 1/2 VS7: 907R 100
	Нанесение	Нанести 2K универсальный грунт для пластиков выбранного тона; см. техническую информацию на грунты повышенной эффективности.
	Нанесение эмали	Истинный цвет выбранной эмали DuPont проявится после нанесения двух слоев эмали.
СПОСОБ II		ПОДСЛОЙ
	Цветовая документация	Идентифицировать цвет и номер VS.
	Смешивание	Смешать нужную краску по выбранной формуле DuPont ValueShade®. Подготовить краску к нанесению (см. соответствующую техническую информацию).
	Нанесение подслоя	Нанести 1 полный слой краски (подслой) на ремонтируемый участок.
	Выдержка	В соответствии с выбранной системой.
	Нанесение эмали	Истинный цвет выбранной эмали DuPont проявится после нанесения двух слоев эмали.
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.		



Действительно с 1 марта 2005

ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR UNIVERSAL 2K PLASTIC PRIMERS 901R / 907R

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Примечания

- Наиболее экономичным и эффективным является приготовление системы ValueShade® с использованием 2К универсальных грунтов для пластиков.
- Номер ValueShade®, показывающий точный тон грунта, указывается в цветовой документации.
- Система ValueShade® поможет скрыть дефекты поверхности.
- Система ValueShade® - великолепное решение при ремонте заводских тонированных подложек и прозрачных эмалей за счет придания им укрывистости.
- ValueShade® обеспечивает низкий расход эмалей, не содержащих свинец, т.к. полная укрывистость достигается при нормальной толщине пленки (см. цветовую документацию DuPont).