



Действительно с 1 марта 2005

ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR ULTRA PRODUCTIVE PRIMERS 4001S / 4004S / 4007S

Описание

Система ValueShade® фирмы DuPont предназначена для решения проблем укрывистости при окраске эмалями на основе современных прозрачных пигментов.

Каждой эмали соответствует подложка определенного тона (белая, светло-серая и т.д. до черной).

Точно подобранная подложка подчеркивает цвет прозрачной эмали так, что полная укрывистость достигается после нанесения 2 обычных слоев эмали.

ValueShade® предлагает простое и эффективное решение при работе с самыми трудными цветами.

Продукты

4001S / 4004S / 4007S

Грунты повышенной эффективности

4075S

Активатор

XB387

Высокотемпературный растворитель

Свойства

- Система ValueShade® всегда используется при работе с прозрачными цветами, предотвращая чрезмерное наращивание пленки.
- Комплект ValueShade® представлен 7 цветами в соответствии с 7 тонами перехода от белого к черному (грязно-белый, светло-серый, серый и темно-серый).

Система подложек

- Любой тон можно получить смешением грунтов повышенной эффективности или созданием серой краски в той или иной системе.

Наименование ValueShade®						
VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
						
L9601	L9602	L9603	L9604	L9605	L9606	L9607
Номер подложки						

- Ознакомьтесь с рекомендациями по применению грунтов повышенной эффективности (см. соответствующую техническую информацию).



Действительно с 1 марта 2005

ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR ULTRA PRODUCTIVE PRIMERS 4001S / 4004S / 4007S

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

СПОСОБ I		ГРУНТ	
	Цветовая документация	Идентифицировать цвет и номер VS.	
	Смешивание	VS1: 4001S VS2: 4001S/4004S VS3: 4001S/4004S VS4: 4004S VS5: 4004S/4007S VS6: 4004S/4007S VS7: 4007S	100 70/30 30/70 100 70/30 30/70 100
	Нанесение	Нанести грунт повышенной эффективности выбранного тона; см. техническую информацию на грунты повышенной эффективности.	
	Нанесение эмали	Истинный цвет выбранной эмали DuPont проявится после нанесения двух слоев эмали.	
СПОСОБ II		ПОДСЛОЙ	
	Цветовая документация	Идентифицировать цвет и номер VS.	
	Смешивание	Смешать нужную краску по выбранной формуле DuPont ValueShade®. Подготовить краску к нанесению (см. соответствующую техническую информацию).	
	Нанесение подслоя	Нанести 1 полный слой краски (подслой) на ремонтируемый участок.	
	Выдержка	В соответствии с выбранной системой.	
	Нанесение эмали	Истинный цвет выбранной эмали DuPont проявится после нанесения двух слоев эмали.	
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.			



Действительно с 1 марта 2005

ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR ULTRA PRODUCTIVE PRIMERS 4001S / 4004S / 4007S

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Примечания

- Наиболее экономичным и эффективным является приготовление системы ValueShade® через грунты повышенной эффективности.
- Номер ValueShade®, показывающий точный тон грунта, указывается в цветовой документации.
- Система ValueShade® поможет скрыть дефекты поверхности.
- Система ValueShade® - великолепное решение при ремонте заводских тонированных подложек и прозрачных эмалей за счет придания им укрывистости.
- ValueShade® обеспечивает низкий расход эмалей, не содержащих свинец, т.к. полная укрывистость достигается при нормальной толщине пленки (см. цветовую документацию DuPont).