



Действительно с 1 марта 2005

# ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR LOW EMISSION PRIMERS PLUS LE2001 / LE2004 / LE2007

## Описание

Система ValueShade® фирмы DuPont предназначена для решения проблем укрывистости при окраске эмалями на основе современных прозрачных пигментов.

Каждой эмали соответствует подложка определенного тона (белая, светло-серая и т.д. до черной).

Точно подобранная подложка подчеркивает цвет прозрачной эмали так, что полная укрывистость достигается после нанесения 2 обычных слоев эмали.

ValueShade® предлагает простое и эффективное решение при работе с самыми трудными цветами.

## Продукты

LE2001 / LE2004 / LE2007	Грунты Low Emission Plus
256S	Быстрый активатор
AK260	High Solids быстрый активатор
XK203	Low Emission быстрый активатор
XK205	Low Emission активатор
XK206	Low Emission медленный активатор
XB383	Стандартный растворитель
XB387	Высокотемпературный растворитель
AB380	Растворитель для базового покрытия
AB385	Высокотемпературный растворитель
LE2031	Нешлифуемый конвертор (для Centari®)
LE2032	Нешлифуемый конвертор (для Cromax®)
LE2035	Нешлифуемый конвертор для больших поверхностей

## Свойства

- Система ValueShade® всегда используется при работе с прозрачными цветами, предотвращая чрезмерное наращивание пленки.
- Комплект ValueShade® представлен 7 цветами в соответствии с 7 тонами перехода от белого к черному (грязно-белый, светло-серый, серый и темно-серый).

## Система подложек

- Любой тон можно получить смешением грунтов Low Emission Plus или созданием серой краски в той или иной системе.

			Наименование ValueShade®				
VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7	
L9601	L9602	L9603	L9604	L9605	L9606	L9607	
Номер подложки							

- Ознакомьтесь с рекомендациями по применению грунтов Low Emission Plus (см. соответствующую техническую информацию).



Действительно с 1 марта 2005

# ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR LOW EMISSION PRIMERS PLUS LE2001 / LE2004 / LE2007

## ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

СПОСОБ I	ГРУНТ														
 <b>Цветовая документация</b>	Идентифицировать цвет и номер VS.														
 <b>Смешивание</b>	<table> <tr> <td>VS1: LE2001</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>VS2: LE2001/LE2004</td> <td>2/1</td> </tr> <tr> <td>VS3: LE2001/LE2004</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>VS4: LE2004</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>VS5: LE2004/LE2007</td> <td>2/1</td> </tr> <tr> <td>VS6: LE2004/LE2007</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>VS7: LE2007</td> <td>100</td> </tr> </table>	VS1: LE2001	100	VS2: LE2001/LE2004	2/1	VS3: LE2001/LE2004	1/2	VS4: LE2004	100	VS5: LE2004/LE2007	2/1	VS6: LE2004/LE2007	1/2	VS7: LE2007	100
VS1: LE2001	100														
VS2: LE2001/LE2004	2/1														
VS3: LE2001/LE2004	1/2														
VS4: LE2004	100														
VS5: LE2004/LE2007	2/1														
VS6: LE2004/LE2007	1/2														
VS7: LE2007	100														
 <b>Нанесение</b>	Нанести грунт LE Plus выбранного оттенка в качестве выравнивателя; см. техническую информацию на грунты LE Plus.														
 <b>Нанесение эмали</b>	Истинный цвет выбранной эмали DuPont проявится после нанесения двух слоев эмали.														
СПОСОБ II	ПОДСЛОЙ														
 <b>Цветовая документация</b>	Идентифицировать цвет и номер VS.														
 <b>Смешивание</b>	Смешать нужную краску по выбранной формуле DuPont ValueShade®. Подготовить краску к нанесению (см. соответствующую техническую информацию).														
 <b>Нанесение подслоя</b>	Нанести 1 полный слой краски (подслой) на ремонтируемый участок.														
 <b>Выдержка</b>	В соответствии с выбранной системой.														
 <b>Нанесение эмали</b>	Истинный цвет выбранной эмали DuPont проявится после нанесения двух слоев эмали.														
<p>Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.</p>															



Действительно с 1 марта 2005

# ValueShade®

UNDERCOATS SYSTEM FOR LOW EMISSION PRIMERS PLUS LE2001 / LE2004 / LE2007

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Примечания

- Наиболее экономичным и эффективным является приготовление системы ValueShade® через грунты LE Plus.
- Номер ValueShade®, показывающий точный тон грунта, указывается в цветовой документации.
- Система ValueShade® поможет скрыть дефекты поверхности.
- Система ValueShade® - великолепное решение при ремонте заводских тонированных подложек и прозрачных эмалей за счет придания им укрывистости.
- ValueShade® обеспечивает низкий расход эмалей, не содержащих свинец, т.к. полная укрывистость достигается при нормальной толщине пленки (см. цветовую документацию DuPont).